

# Все вентиляторы за один миг...

## Вентиляторы с фильтром - серии PF



Щелк и готово!



Степень защиты\*



Монтаж без инструментов



Только для PF 2000-PF 6000

... «Щелк и готово» -

Запатентованная система крепления для моментальной установки без резьбы и винтов (PF 2000 EMC- PF 6000 EMC см. стр. 96-97)

Тип	Номинальное напряжение	Мощность	Воздушный поток / мощность		Монтажный вырез [мм] толщина стенки ≤ 2 мм	Монтажный вырез [мм] толщина стенки > 2 мм ≤ 3 мм	UL-вариант	Стр.
			свободная подача воздуха	в комбинации PF + PFA				
PF 1.000*	230 В / 115 В AC	12 Вт / 12 Вт	24 м³/ч / 8 Вт/К	15 м³/ч / 5 Вт/К (PF 1.000 + PFA 1.000)	92 x 92	92 x 92	да	76
	12 В / 24 В / 48 В DC	2,4 Вт / 2,4 Вт / 2,6 Вт						
PF 2.000	230 В / 115 В AC	19 Вт / 20 Вт	58 м³/ч / 19 Вт/К	43 м³/ч / 14 Вт/К (PF 2.000 + PFA 2.000)	125 x 125	126 x 126	да	78
	12 В / 24 В / 48 В DC	5,0 Вт						
PF 2.500	230 В / 115 В AC	18 Вт / 18 Вт	155 м³/ч / 52 Вт/К	108 м³/ч / 36 Вт/К (PF 2.500 + PFA 3.000)	223 x 223	224 x 224	да	80
	12 В / 24 В / 48 В DC	5 Вт / 4,7 Вт / 4,6 Вт						
PF 3.000	230 В / 115 В AC	45 Вт / 40 Вт	255 м³/ч / 85 Вт/К	231 м³/ч / 77 Вт/К (PF 3.000 + PFA 3.000)	223 x 223	224 x 224	да	80
	~ 400 В / 50/60 Гц	41 Вт					-	
	12 В / 24 В / 48 В DC	12 Вт / 18 Вт / 17 Вт					да	
PF 5.000	230 В / 115 В AC	74 Вт / 82 Вт	478 м³/ч / 159 Вт/К	368 м³/ч / 122 Вт/К (PF 5.000 + PFA 6.000)	291 x 291	292 x 292	да	82
PF 6.000	~ 400 В / 3/50 Гц ~ 440 В / 3/60 Гц	110 Вт 160 Вт	606 м³/ч / 201 Вт/К	437 м³/ч / 145 Вт/К (PF 6.000 + PFA 6.000)	291 x 291	292 x 292	да	82
	230 В / 115 В AC	165 Вт / 155 Вт						
PF 7.000	230 В / 115 В AC	195 Вт / 165 Вт	755 м³/ч / 245 Вт/К	545 м³/ч / 175 Вт/К PF 7.000 + PFA 6.000	291 x 291	292 x 292	да	82
	400 В / 3 / 50 Гц 440 В / 3 / 60 Гц	106 Вт 145 Вт						

## Выпускной фильтр серии PFA

Тип	Монтажный вырез [мм] толщина стенки ≤ 2 мм	Монтажный вырез [мм] толщина стенки > 2 мм ≤ 3 мм	UL-вариант	Стр.
PFA 1.000	92 x 92	92 x 92	да	84
PFA 2.000	125 x 125	126 x 126	да	84

Тип	Монтажный вырез [мм] толщина стенки ≤ 2 мм	Монтажный вырез [мм] толщина стенки > 2 мм ≤ 3 мм	UL-вариант	Стр.
PFA 3.000	223 x 223	224 x 224	да	84
PFA 6.000	291 x 291	292 x 292	да	84

\* PF 1.000 IP 43

## Вентиляторы с фильтром - серии PF IP 55



Щелк и готово!



Степень защиты



Монтаж без инструментов



Устойчив к ультрафиолетовому излучению



Только для PF 2000-PF 6000

... «Щелк и готово»-

Запатентованная система крепления для моментальной установки без резьбы и винтов

Тип	Номинальное напряжение	Мощность	Воздушный поток		Монтажный вырез [мм] толщина стенки ≤ 2 мм	Монтажный вырез [мм] толщина стенки > 2 мм ≤ 3 мм	UL-вариант	Стр.
			свободная подача воздуха	в комбинации PF + PFA				
PF 2.000	230 В / 115 В	19 Вт / 20 Вт	28 м³/ч; 50 Гц / 32 м³/ч; 60 Гц	20 м³/ч; 50 Гц / 23 м³/ч; 60 Гц (PF 2.000 и PFA 2.000)	125 x 125	126 x 126	да	92
PF 2.500	230 В / 115 В	19 Вт / 18 Вт	87 м³/ч; 50 Гц / 103 м³/ч; 60 Гц	55 м³/ч; 50 Гц / 64 м³/ч; 60 Гц (PF 2.500 и PFA 3.000)	223 x 223	224 x 224	да	92
PF 3.000	230 В / 115 В	45 Вт / 40 Вт	134 м³/ч; 50 Гц / 161 м³/ч; 60 Гц	114 м³/ч; 50 Гц / 134 м³/ч; 60 Гц (PF 3.000 и PFA 3.000)	223 x 223	224 x 224	да	92
PF 5.000	230 В / 115 В	74 Вт / 82 Вт	319 м³/ч; 50 Гц / 374 м³/ч; 60 Гц	255 м³/ч; 50 Гц / 299 м³/ч; 60 Гц (PF 5.000 и PFA 6.000)	291 x 291	292 x 292	да	92
PF 6.000	230 В / 115 В	165 Вт / 155 Вт	379 м³/ч; 50 Гц / 404 м³/ч; 60 Гц	281 м³/ч; 50 Гц / 312 м³/ч; 60 Гц (PF 6.000 и PFA 6.000)	291 x 291	292 x 292	да	92
PF 7.000	230 В / 115 В	185 Вт / 165 Вт	415 м³/ч; 50 Гц / 477 м³/ч; 60 Гц	327 м³/ч; 50 Гц / 376 м³/ч; 60 Гц (PF 7.000 и PFA 6.000)	291 x 291	292 x 292	да	92

## Выпускной фильтр серии PFA IP55

Тип	Монтажный вырез [мм] толщина стенки ≤ 2 мм	Монтажный вырез [мм] толщина стенки > 2 мм ≤ 3 мм	UL-вариант	Стр.
PFA 2.000	125 x 125	126 x 126	да	94
PFA 3.000	223 x 223	224 x 224	да	94
PFA 6.000	291 x 291	292 x 292	да	94

## Выпускной фильтр серии EMC IP55

Тип	Монтажный вырез [мм] толщина стенки ≤ 3 мм	UL-вариант	Стр.
PFA 2.000	126,5 x 126,5 ± 0,5	да	97
PFA 3.000	224 x 224 ± 0,5	да	97
PFA 6.000	292 x 292 ± 0,5	да	97

Вентиляторы, рассчитанные на другое напряжение, доступны по запросу

## Вентиляторы с фильтром серии PF Slim Line – с незначительной глубиной установки



Щелк и готово!



Степень защиты



Монтаж без инструментов

... «щелк и готово» –

Запатентованная система крепления для моментальной установки без резьбы и винтов

Тип	Номинальное напряжение	Мощность	Воздушный поток		Монтажный вырез [мм] толщина стенки ≤2мм	Монтажный вырез [мм] толщина стенки >2мм ≤3мм	UL-вариант	Стр.
			свободная подача воздуха	в комбинации PF + PFA				
PF 3000 SL	207...244 В / 103...122 В	46/44 Вт / 48/48 Вт	140 м³/ч	114 м³/ч (PF 3000 SL + PFA 3000)	223 x 223	224 x 224	да	88
PF 6000 SL.2	207...244 В / 103...122 В	92/88 Вт / 96/92 Вт	260 м³/ч	205 м³/ч (PF 6000 SL.2 + PFA 6000)	291 x 291	292 x 292	да	89
PF6500 SL.1	207...244 В / 103...122 В	64/80 Вт / 64/80 Вт	545 м³/ч	410 м³/ч (PF 6500 SL.1 + PFA 6000)	291 x 291	292 x 292	да	90



Монтаж без инструментов



Степень защиты



Щелк и готово!



Совместимость монтажных вырезов

## Вентиляторы с фильтром для установки на крышу серии PTF 60.500, 60.700, 61.000

Тип	Номинальное напряжение	Мощность	Воздушный поток		Монтажный вырез [мм]	UL-вариант	Стр.
			Свободная подача	в комбинации PTF + PFA			
PTF 60.500	230 В / 115 В	4 x 24 Вт / 4 x 24 Вт	350 м³/ч	230 м³/ч (PTF 60.500 + PFA 6000)	291 x 291	—	86
PTF 60.700	230 В / 115 В	80 Вт / 90 Вт	550 м³/ч	350 м³/ч (PTF 60.700 + PFA 6000)	291 x 291	—	86
PTF 61.000	230 В / 115 В	150 Вт / 170 Вт	750 м³/ч	470 м³/ч (PTF 61.000 + PFA 6000)	291 x 291	—	86



Монтаж без инструментов



Степень защиты



Щелк и готово!



Совместимость монтажных вырезов

## Вентиляторы с фильтром для установки на крышу серии PTF 60.500, 60.700, 61.000

Тип	Номинальное напряжение	Мощность	Воздушный поток		Монтажный вырез [мм]	UL-вариант	Стр.
			Свободная подача	в комбинации PTF + PFA			
PTF 60.500	230 В / 115 В	4 x 28 Вт / 4 x 29 Вт	500 м³/ч (без фильтрующего)	260 м³/ч (PTF 60.500 + PFA 6000)	291 x 291	—	86
PTF 60.700	230 В / 115 В	65 Вт / 75 Вт	700 м³/ч (без фильтрующего)	400 м³/ч (PTF 60.700 + PFA 6000)	291 x 291	—	86
PTF 61.000	230 В / 115 В	115 Вт / 110 Вт	1000 м³/ч (без фильтрующего)	550 м³/ч (PTF 61.000 + PFA 6000)	291 x 291	—	86

## Выпускные фильтры для установки на крышу серии PTFA

Тип	Монтажный вырез [мм]	UL-вариант	Стр.
PTFA 60.000	291 x 291	—	87

Вентиляторы, рассчитанные на другое напряжение, доступны по запросу