

# Сигнальные колонны BR 35



Сигнальные колонны – красивые, прочные, универсальные. Благодаря своему типу защиты IP 54 прекрасно подходят для применения внутри помещений.



Доступны в комбинации со звуковыми сигнализаторами!



## Технические характеристики:

Рабочее напряжение	230 В пер. напр., 24 В пост. напр., 12 В пост. напр.		
Средство освещения	Пост. напр. BA9 S, 4 Вт макс. 3Вт		
По запросу (уточните при заказе)	Индикаторное средство освещения (красный, желтый, зеленый, голубой, белый) 24 В пер./пост. напр.		
Количество модулей	макс. 4		
Цвета	 красный    желтый    оранжевый    зеленый    светлый    голубой		
Подключение к электропитанию	Длина кабеля 0,5 м (прокладывать в трубах!) 35 мм, квадратный		
Диаметр	35 мм, квадратный		
<b>Размеры</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
1-ступенчатый	228	228	210
2-ступенчатый	276	276	258
3-ступенчатый	324	324	306
4-ступенчатый	372	372	354

Можно заказать пластмассовый или металлический уголок! \* 24 В пост. напр. + 12В пост. напр.

Принадлежности: настенный крепеж, металлический уголок, лампы накаливания, индикаторы LED (красный, желтый, зеленый, голубой, белый) 24В пост./пер. напр.

## Образцы для заказа продукции

**Монтаж на штативе**

Образец для заказа продукции: 3-ступенчатый BR 35  
Монтаж на штативе, 24 В пост. напр. с чередованием цветов: A = красный, B = желтый, C = зеленый

**Сборка на рабочем месте**

Образец для заказа продукции: 3-ступенчатый BR 35  
Сборка на рабочем месте, 230 В пер. напр. с чередованием цветов: A = красный, B = желтый, C = зеленый

**Монтаж на трубке**

Образец для заказа продукции: 3-ступенчатый BR 35  
Монтаж на трубке, 24 В пост. напр. с чередованием цветов: A = желтый, B = белый, C = зеленый

# Сигнальные колонны BR 50



Надежные многоцветные фонари применяются как снаружи, так и внутри помещений. Сигнальные колонны полностью готовы для применения в заводских условиях. Область применения – от машиностроения до автоматизированного производства.



## Технические характеристики:

Данные модуля	Модуль длительного свечения		Модуль прерывистого свечения		Модуль лампы-вспышки	Модуль звукового излучателя
	Лампа накалив.	Индикатор LED	Лампа накалив.	Индикатор LED		
Количество уровней	макс.5 в свободной последовательности и независимо от цвета					
Угол излучения	360°					
Длительность включения	100%					
Ном. мощность на каждый уровень	7Вт	в зависимости от напряжения	7Вт	в зависимости от напряжения		
На пять уровней	5Вт		5Вт			
Цоколь	BA 15 d		BA 15 d			
Энергия вспышки			только 24 В пер. или пост. тока		0,6 Дж	
Срок службы лампы накалив./светодиода	около 1500 ч	около 100000 ч	около 1500 ч	около 100000 ч	после 8 млн.вспышек – пониж. излуч. энергии вспышки до 70%	
Уровень звука на расстоянии 1 м					85 дБ (А)	
Тональность					7	
Ном. напряжение питания пер. током 230В	50/60 Гц от –15% до +10%					
Ном. потребление тока 230В	0,035 А	0,015 А	0,03 А	–	0,011 А	0,015 А
Ном. напряжение питания пер. током 115 В	50/60 Гц от –15% до +10%					
Ном. потребление тока 115 В	0,064 А	0,015 А	–	–	0,02 А	0,015 А
Ном. напряжение питания пер. током 24 В	от –15% до +20%					
Ном. потребление тока 24В	0,3 А	0,030 А	0,25 А	0,030 А	0,04 А	0,012 А
Вес модуля	80 г		90 г	90 г	130 г	

Звуковой модуль следует устанавливать самым верхним.

Можно приобрести модули, окрашенные в красный, желтый, оранжевый, зеленый и синий цвета.

Лампы-вспышки могут потреблять высокий пусковой ток, что обусловлено конструкцией

Принадлежности: комплект прокладок IP 65, пластиковый или металлический угловой профиль для настенного монтажа, удлинительная трубка 100, 250 и 400 мм, лампа накаливания, светодиодный осветитель (красный/желтый/зеленый/синий/белый)

## Образцы для заказа продукции

**Монтаж на штативе**

Образец для заказа продукции:  
Монтаж на штативе:  
1х Мод. основания и концевой модуль  
1х Штатив 250 мм  
1х Модуль длительного свечения, красный  
1х Модуль длительного свечения, желтый  
1х Модуль длительного свечения, зеленый  
3х Лампы накаливания 24 В, 7 Вт

**Прямой монтаж**

Образец для заказа продукции:  
Монтаж на опоре/прямой монтаж:  
1х Мод. основания и концевой модуль  
1х Модуль длительного свечения, зеленый  
1х Модуль длительного свечения, красный  
1х Модуль длительного свечения, прозрачный  
1х Модуль длительного свечения, оранжевый  
1х Мод. длительного свечения, синий  
5х Лампа накаливания 24 В, 7 Вт

**Монтаж на трубке**

Образец для заказа продукции:  
Монтаж на трубке:  
1х Мод. основания и концевой модуль  
1х Модуль длительного свечения, красный  
1х Модуль длительного свечения, прозрачный  
1х Модуль длительного свечения, оранжевый  
1х Трубка с резьбой и уголком  
3х Лампа накаливания 24 В, 7 Вт

Изменения могут быть внесены без уведомления!