

Сигнальные колонны BR 35 и BR 50 Выбирайте безопасность в тех случаях, где необходимо показать режим работы и дать предупредительный сигнал!

В дополнение к климатическому оборудованию, компания Pfannenber производит сигнальные колонны для контроля оборудования и систем автоматизации. Тонкая, элегантная форма при соответствующей цене сигнальных колонн BR-35 обеспечили им тот факт, что они все больше и больше используются в электронной промышленности, медицинской технике, лабораториях, и машиностроении. Благодаря своей степени защиты IP 54, они превосходно подходят для всех видов эксплуатации в помещении.



Теперь и со звуковым модулем!



- Модульная конструкция с шестью различными по цвету элементами и шестью способами монтажа для большого количества комбинаций
- Высокая степень защиты
- Свет усиливается и хорошо виден со всех сторон, благодаря призматическому устройству, внутри ударопрочного, жаропрочного и пыленепроницаемого поликарбонатного колпака
- Улучшенный дизайн с диаметром всего лишь 35 мм
- Сигнальные колонны BR 35 станут прекрасным технологическим и эстетическим дополнением Вашей производственной линии
- Сигнальные колонны - прекрасное техническое и экономически оптимальное решение для любого применения
- Патент No. 9706583.8



Степень защиты



* 24 В DC

Мощные сигнальные колонны BR-50 можно использовать как на открытом воздухе, так и в помещении для промышленных целей, (степень защиты IP54 или IP65).



LED-поколение - Multi LED BA 15d



- Везде там, где бы ни требовалось показать режим работы и дать предупредительный сигнал
- Гибкая модульная система гарантирует легкую эксплуатацию. 5 модулей с возможностью выбора шести цветов легко вставляются друг в друга в любой последовательности
- Благодаря тому, что механические и электронные системы отделены друг от друга, конструкция стабильна и не чувствительна к вибрации
- Вы можете выбрать любой вариант из четырех предложенных вам модулей:



- Модуль постоянного света макс. 7Вт
- Модуль прерывистого света макс. 7Вт
- Модуль лампы-вспышки макс. 0,6 Дж.
- Звуковой модуль 85 дБ (А)

- Многогранность монтажа: прямой, с использованием штатива или монтаж на трубке
- Соответствует всем экологическим нормам материалов DIN ISO14000
- Инструмент для замены ламп

Энергосберегающие и экономичные высокомощные LED заменяют лампы накаливания.

- Предельно долгий срок эксплуатации (> 50.000 часов)
- Цвета: белый, желтый, красный, голубой и зеленый

Спрашивайте брошюру по сигнальным колоннам и светозвуковым сигнальным устройствам



Степень защиты



Степень защиты (варианты)



Рабочая температура



Температура хранения (с LED)



Относительная влажность



(зарегистрированный)