

# Механический гидростат FLZ 600

**Pfannenberg**  
Электротехника для промышленности



Механический гидростат с переключающим контактом для включения нагрева и/или вентилятора при установленном уровне относительной влажности. Он поддерживает относительную температуру выше точки выпадения конденсата, что предотвращает замыкание и коррозию.

**IP 20**

**AC**

**DC**

Степень защиты

Технические характеристики	FLZ 600
Тип контакта	переключающий
Область установки	40 - 90% относит. влажность воздуха
Макс. разрывная мощность, значение в скобках: индукционная нагрузка (масса) при $\cos(\text{фаз.}) = 0,6$	Размыкающий контакт: 24В - 250В AC / 5(0,2) А - мин. 100 мА Замыкающий контакт: 24В - 250В AC / 2(2) А мин. 100 мА DC: макс. 30Вт
Погрешность	порядка 5%
Погрешность точки переключения	+/- 4% при 50% относительной влажности воздуха
Датчик	Полиамидная пленка
Тип подсоединения	0,5 - 2,5 мм <sup>2</sup> винтовые зажимы
Цвет	RAL 7035 - светло-серый
Вес	55 гр.
Степень защиты	IP 20
Рабочая температура	0 °C ... + 60 °C
Температура хранения	- 20 °C ... + 80 °C
Способ монтажа	Защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715
Допуск к эксплуатации	UL-допуск ожидается

